

## RECHTECK-SCHNELLKOCHKESSEL PERMAPRESS

- wartungsarmes, geschlossenes PERMAPRESS-System
- manuelle Regulierung der Gargut-Temperatur
- Knebel zum Umschalten von Ankoch- und Fortkochstufe
- doppelwandiger Deckel, federentlastet, ausbalanciert und umlaufend mit temperaturbeständiger Elastomer-Dichtung
- Innenkessel aus CrNiMoTiSt 1.4571
- Innenkesselentleerung über Sicherheitsauslaufhahn DN 50 (2")
- Deckplattenentwässerung über Ablaufrohr
- Wassereinlauf über deckelbetätigte Schwenkarmatur, Mischbatterie mit TWw- und TWk-Ventil
- dauerhaft geprägte Füllstandsmarkierung mit 10-Liter-Teilung bei FER 151, 25-Liter-Teilung bei FER 251
- Dauerankochstufe
- Schaltschütz, serienmäßig



	<b>FER 151</b>	<b>FER 251</b>
Maße, B × T × H in mm	1100 × 850 × 900	1400 × 850 × 900
Gewicht in kg	183	220
Anschlusswert in kW 400 V 3 N AC 50 / 60 Hz	24,6	30,6
Nutzzinhalt in Liter	158	253
Innenkesselmaße, B × T × H in mm	620 × 660 × 435	990 × 660 × 435
Fassungsvermögen Kocheinsätze GN 1/1, 200 mm	4 Stück	6 Stück
Ankochzeit nach DIN 18855 in Minuten	35	45
Schnellkochkessel nach DIN 18855	●	●

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

1 Auslaufsieb	●	●
2 edelstahlummantelte Druckschläuche für Trinkwasser	●	●

### ZUBEHÖR

ZUB 677 Behälterauflage	○	
ZUB 678 Behälterauflage		○

○ = Optional (Preis auf Anfrage)